

Tiefkühlschrank KBS 502 TK

Gewerbetiefkühlagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Der Tiefkühlschrank verfügt über 7 feststehenden Verdampferroste. Der tiefgezogenen Boden mit gerundeten Ecken ist mittig mit einem Reinigungsablauf versehen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.

Artikel-Nr.: 347507
GTIN: 4059395003529



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- 7 feststehende Verdampferroste
- Boden mit gerundeten Ecken, mittig Reinigungsablauf
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 55 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
- Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Geräteart | Tiefkühlschrank |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 777 mm |
| Tiefe | 715 mm |
| Höhe | 1720 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | -10 °C |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,3 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 97 kg |
| Serienzubehör | 7 Verdampferroste, Tür mit Schloss |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Wandstärke Isolierung | 55 mm |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 130 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bruttoinhalt | 522 l |
| Nutzzinhalt | 426 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 1370 kWh |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Herstellerkennung | KBS 502 TK |

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de