

Edelstahlkühlschrank KU 650

Umluft Edelstahl-Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine energiesparende 70 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung. Hochwertiger Innenraum aus Edelstahl AISI 304 mit vorgeformten Auflagenschienen zur Einbringung von GN 2/1 Rosten. Im Lieferumfang befinden sich bereits 4 Roste. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschrankes verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rund Füße aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 347650
GTIN: 4059395060737

C

Produktvorteile:

- Umluft Gewerbekühlschrank
- Maschine unten
- Eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Serienmäßig 4 Roste GN 2/1 im Lieferumfang enthalten
- Boden mit Hygieneradien und Bodenablauf für Tauwasser
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	680 mm
Tiefe	810 mm
Höhe	1903 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 2/1
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig <p>Edelstahl AISI 304</p>
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,26 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	145 kg
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	537 l
Nutzinhalt Kühlung	537 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	602 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienensatz für KU 650

GTIN: 4059395069006

Artikel-Nr.: 838980

Rost für KU 650

GTIN: 4059395068993

Artikel-Nr.: 838981

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)



[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.