

Kühlwanne Serie Elegance E-EKW GN 2/1 Einbauwanne

Einbau-Kühlwanne mit Umluftkühlung der Serie Elegance mit separaten Einschalter und Ausschalter, elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der umlaufende CNS Einhängerahmen ist mit der gestanzten Wanne innen aus Chromnickelstahl verschweißt. Für eine gleichmäßige Luftzirkulation sorgen in der Umluft Einbau-Kühlwanne hochleistungsventilatoren. Mit einem Temperaturbereich von -1°C bis $+5^{\circ}\text{C}$ ist die Einbau-Kühlwanne optimal für die Kühlung von Speisen geeignet. Innerhalb der Umluftkühlwanne befindet sich ein um 30 mm bis 150 mm höhenverstellbarer Einlegeboden um eine optimale Bestückung von GN Schalen zu ermöglichen. Als weiteres Highlight ist in der Wanne ein hochklappbarer Verdampfer verbaut um eine einfache und hygienische Reinigung der Einbau Kühlwanne zu gewährleisten. Das anfallende Tauwasser wird bauseitig durch einen Abwasseranschluss entsorgt. Optional kann gegen Mehrpreis auch werkseitig eine elektrische Tauwasserverdunstung eingebaut werden um einen bestmöglichen Einsatz der Einbau-Kühlwanne auch bei nicht vorhandenen bauseitigen Abwasseranschluß zu gewährleisten. Für einen optimalen Bedienkomfort kann die Steuereinheit bis zu 20 cm aus der Einbau-Kühlwanne herausgezogen und bauseitig in einem Korpus installiert werden.



Artikel-Nr.: 350121
GTIN: 4059395005585

Produktvorteile:

- Ein-/Ausschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Einbauwanne innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Höhenverstellbarer Einlegeboden von 30 mm bis 150 mm
- Hochklappbarer Verdampfer für einfache Wannereinigung
- Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- Umlaufender CNS Einhängerahmen
- Bestückung mit GN Behältern max. 150 mm Tiefe
- Optional, gegen Mehrpreis, automatische Tauwasserverdunstung möglich
- Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregats zu achten.

Technische Daten:

Geräteart	Einbauwanne
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	800 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	750 mm
Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	-1°C
Temperaturbereich bis	5°C
Bestückung	GN 2/1
Außenmaterial	verzinkt
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,33 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	83 kg
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	90 g

Energiedaten

Klimaklasse	2 (+22 °C UT und 65 % RF)
--------------------	---------------------------

Temperaturklasse
Herstellereerkennung

M1
E-EKW GN 2/1

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tauwasserverdunstung für Elegance

GTIN: 4059395005578

Artikel-Nr.: 392042

HUS 2 - 1-40 Hustenschutz für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024265

Artikel-Nr.: 392005

HUS 2 - 2-40 Hustenschutz für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024210

Artikel-Nr.: 392000

Frontglas 805mm für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024319

Artikel-Nr.: 392011

Beleuchtung für HUS 2 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024364

Artikel-Nr.: 392016

Hustenschutz neutral GN 2/1 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024494

Artikel-Nr.: 392029

Hustenschutz GN 2/1 elektrisch für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024463

Artikel-Nr.: 392026

Hustenschutz mit Licht GN 2/1 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024524

Artikel-Nr.: 392032

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de