

## Kühlwanne Serie Elegance E-EKW GN 4/1 Einbauwanne

Einbau-Kühlwanne mit Umluftkühlung der Serie Elegance mit separaten Einschalter und Ausschalter, elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der umlaufende CNS Einhängerahmen ist mit der gestanzten Wanne innen aus Chromnickelstahl verschweißt. Für eine gleichmäßige Luftzirkulation sorgen in der Umluft Einbau-Kühlwanne hochleistungsventilatoren. Mit einem Temperaturbereich von  $-1^{\circ}\text{C}$  bis  $+5^{\circ}\text{C}$  ist die Einbau-Kühlwanne optimal für die Kühlung von Speisen geeignet. Innerhalb der Umluftkühlwanne befindet sich ein um 30 mm bis 150 mm höhenverstellbarer Einlegeboden um eine optimale Bestückung von GN Schalen zu ermöglichen. Als weiteres Highlight ist in der Wanne ein hochklappbarer Verdampfer verbaut um eine einfache und hygienische Reinigung der Einbau Kühlwanne zu gewährleisten. Das anfallende Tauwasser wird bauseitig durch einen Abwasseranschluss entsorgt. Optional kann gegen Mehrpreis auch werkseitig eine elektrische Tauwasserverdunstung eingebaut werden um einen bestmöglichen Einsatz der Einbau-Kühlwanne auch bei nicht vorhandenen bauseitigen Abwasseranschluß zu gewährleisten. Für einen optimalen Bedienkomfort kann die Steuereinheit bis zu 20 cm aus der Einbau-Kühlwanne herausgezogen und bauseitig in einem Korpus installiert werden.



Artikel-Nr.: 350141  
GTIN: 4059395005608

### Produktvorteile:

- Ein-/Ausschalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Einbauwanne innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Höhenverstellbarer Einlegeboden von 30 mm bis 150 mm
- Hochklappbarer Verdampfer für einfache Wannenreinigung
- Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- Umlaufender CNS Einhängerahmen
- Bestückung mit GN Behältern max. 150 mm Tiefe
- Optional, gegen Mehrpreis, automatische Tauwasserverdunstung möglich
- Bauseits ist auf eine ausreichende Belüftung des Aggregats zu achten.

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Einbauwanne
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1455 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	750 mm
<b>Aufstellart</b>	Einbau
<b>Temperaturbereich von</b>	$-1^{\circ}\text{C}$
<b>Temperaturbereich bis</b>	$5^{\circ}\text{C}$
<b>Bestückung</b>	GN 4/1
<b>Außenmaterial</b>	verzinkt
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,8 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	102 kg
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	105 g

### Energiedaten

<b>Klimaklasse</b>	2 (+22 °C UT und 65 % RF)
--------------------	---------------------------

Temperaturklasse  
Herstellerkennung

M1  
E-EKW GN 4/1

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Tauwasserverdunstung für Elegance

GTIN: 4059395005578

Artikel-Nr.: 392042

---

### HUS 4 - 1-40 Hustenschutz für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024289

Artikel-Nr.: 392007

---

### HUS 4 - 2-40 Hustenschutz für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024234

Artikel-Nr.: 392002

---

### Frontglas 1455mm für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024333

Artikel-Nr.: 392013

---

### Beleuchtung für HUS 4 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024388

Artikel-Nr.: 392018

---

### Hustenschutz neutral GN 4/1 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024517

Artikel-Nr.: 392031

---

### Hustenschutz GN 4/1 elektrisch für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024487

Artikel-Nr.: 392028

---

### Hustenschutz mit Licht GN 4/1 für Einbauwanne und Einbauplatte

GTIN: 4059395024548

Artikel-Nr.: 392034

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**