

Liebherr FFTsg 1501 Tiefkühlschrank unterbaufähig FFTsg 1501 - 997223751

Der Liebherr FFTsg 1501 Unterbaufähige Tiefkühlschrank ist die ideale Lösung für professionelle Küchen, in denen Platz, Zuverlässigkeit und Geräuscharmheit entscheidend sind. Dank seiner stillen Kühlung eignet sich das Gerät optimal für den Einsatz in offenen Küchen, Bars oder Frontcooking-Bereichen.

Das monochrome Display mit Touch-Buttons ermöglicht eine einfache und präzise Bedienung. Die digitale Temperaturanzeige sorgt jederzeit für volle Kontrolle über die Lagerbedingungen. Ein optischer und akustischer Alarm warnt zuverlässig bei Störungen und schützt empfindliche Tiefkühlware.

Das robuste Außengehäuse aus weiß lackiertem Stahlblech sowie der innen weiß beschichtete Kunststoff-Innenraum garantieren hohe Hygiene und einfache Reinigung. Die Volltür mit weißem Griff und rechtsseitigem Türanschlag fügt sich nahtlos in bestehende Küchenzeilen ein. Die abnehmbare Arbeitsplatte macht den Tiefkühlschrank vollständig unterbaufähig.

Mit den 3 serienmäßigen Gitterkörben bietet der Liebherr FFTsg 1501 eine übersichtliche und effiziente Organisation des Gefrierzugs. Die manuelle Abtauung steht für einfache Technik, Langlebigkeit und maximale Betriebssicherheit im gastronomischen Alltag.



Artikel-Nr.: 40521501
GTIN: 9005382293195



Produktvorteile:

- Unterbaufähiges Profi-Kühlgerät für Gastronomie und Gewerbe
- Effiziente statische Kühlung
- Monochromes Display mit Touch-Buttons
- Digitale Temperaturanzeige
- Optischer und akustischer Alarm bei Störungen
- Robustes Stahlblechgehäuse, weiß lackiert
- Hygienischer, kunststoffbeschichteter Innenraum weiß
- Volltür mit Griff
- Türanschlag rechts
- Abnehmbare Arbeitsplatte für flexible Integration
- Serienmäßig ausgestattet mit 3 Gitterkörben
- Manuelle Abtauung für einfache Wartung

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	648 mm
Höhe	852 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-9 °C
Temperaturbereich bis	-26 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar

Aussenmaterial	Stahlblech weiß lackiert
Innenmaterial	Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,230 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	39 kg
Serienzubehör	3 Gitterkörbe weiß
SWS	Ja NEU
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	101 l
Nutzzinhalt	60 l
Energieverbrauch im Jahr	230 kWh
Klimaklasse	CC2 (+32 °C UT und 65 % RF)
Herstellerkennung	FFTsg 1501

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de