

## Self-Servicetheke Kubus 3206 SB

Self-Servicetheke Kubus mit Umluftkühlung und kleiner gerader Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Die hochwertige CNS-Arbeitsplatte (1.4301) der Kühltheke hat eine Tiefe von 200 mm. Mit einer extra tiefen Ausstellungsfläche von 900 mm aus Chromnickelstahl CNS (1.4301) verfügt die Self-Servicetheke über eine große Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlichen Stauraum bietet die Kühltheke über ein Reservefach im gekühlten Unterbau. Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, das Tauwasser muss bauseits entsorgt werden. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Darüber hinaus erhalten Sie die Theke auch in vielen weiteren RAL Farben als Mehrpreisoption geliefert.



Artikel-Nr.: 43322  
GTIN: 4059395031959



### Produktvorteile:

- Self-Servicetheke
- Temperaturklasse 3M 1
- Kleine gerade Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Geräte Ein-Ausschalter
- CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
- 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe (max. 20 mm)
- Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Frischwaretheke
<b>Produktgruppe</b>	D
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	3205 mm
<b>Tiefe</b>	1148 mm
<b>Höhe</b>	920 mm
<b>Tiefe innen</b>	900 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	-1 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	5 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung
<b>Innenmaterial</b>	Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung
<b>Anschlußbart</b>	CNS
<b>Anschlusswert Elektro</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Spannung</b>	0,789 kW
<b>Bruttogewicht</b>	230 Volt
	275 kg

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Reservefach</b>	Ja
<b>Wandstärke Isolierung</b>	40 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,96 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	5855 kWh
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Frischwaretheke Kubus Steckdose

GTIN: 4059395079166

Artikel-Nr.: 40022

---

### Frischwaretheke Kubus Seitenglas Kassentisch/Theke

GTIN: 4059395079074

Artikel-Nr.: 40008

---

### Kassentisch Kubus 600 ohne Seitenteile

GTIN: 4059395080780

Artikel-Nr.: 48060

---

### Kassentisch Kubus 1000 ohne Seitenteile

GTIN: 4059395080797

Artikel-Nr.: 48100

---

### Kassentisch Kubus 1500 ohne Seitenteile

GTIN: 4059395080803

Artikel-Nr.: 48150

---

### Kassentisch Kubus 1900 ohne Seitenteile

GTIN: 4059395080810

Artikel-Nr.: 48190

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

### KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)