

Faßkühler FK 4 für 4 Fässer 50 Liter - ohne Maschinenaufsatz

Fasskühlerkorpus aus deutscher Fertigung für die Aufnahme von 4 KEG Fässern je 50 Liter mit einem Durchmesser von 425 mm. Der Korpus mit einer Isolierstärke von 50 mm wird zerlegt angeliefert. Einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse. Korpusdecke mit perforiertem Durchbruch von 80 mm für die Durchführung von Bier- oder Pytonleitung und Ausschnitt für Deckenkälteaggregat. Boden für höchste Beanspruchung aus Edelstahl 1.4301, Seiten, Decke und Innenrückwand aus ALU Zink gefertigt. Die Türen sind mit servicefreundlichen Hohlkammersteckdichtungen und Kantenschluss ausgerüstet. Bodenunebenheiten können durch die verstellbaren Füße Stellbereich 25 mm ausgeglichen werden. Lieferung erfolgt ohne Kühlaggregat.



Artikel-Nr.: 438004
GTIN: 4059395070538



Produktvorteile:

- Fasskühlerkorpus aus deutscher Fertigung
- Für die Aufnahme von 4 KEG Fässern je 50 Liter
- Korpus mit einer Isolierstärke von 50 mm
- Korpus wird zerlegt angeliefert
- Einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse
- Korpusdecke mit perforiertem Durchbruch von 80 mm
- Durchführung von Bier- oder Pytonleitung
- Ausschnitt für Deckenkälteaggregat
- Boden für höchste Beanspruchung aus Edelstahl 1.4301
- Seiten, Decke und Innenrückwand aus ALU Zink gefertigt
- Türen mit servicefreundlichen Hohlkammersteckdichtungen
- Türen mit Kantenschluss ausgerüstet
- Ausgleich von Bodenunebenheiten durch verstellbare Füße Stellbereich 25 mm
- Lieferung erfolgt ohne Kühlaggregat.

Technische Daten:

Geräteart	Fasskühler
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1000 mm
Tiefe	995 mm
Höhe	1140 mm
Aufstellart	
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	
Öffnungssystem	Volltür
Anzahl der Türen	
Anzahl der Türen	2
Bestückung	
Bestückung	Fässer
Bestückungsmöglichkeit	
Bestückungsmöglichkeit	4 KEG Fässer 50 Liter
Aussenmaterial	
Aussenmaterial	Alu-Zink
Innenmaterial	
Innenmaterial	Boden Edelstahl 1.4301, Decke, Rückwand und Seitenwände Alu-Zink
Bruttogewicht	
Bruttogewicht	105 kg
SWS	
SWS	Ja NEU
Wandstärke Isolierung	
Wandstärke Isolierung	50 mm

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Fasskühler Maschinenaufsatz TF 13 für Fasskühler FK 2 bis FK 6

GTIN: 4059395070552

Artikel-Nr.: 438016

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de