

Fasskühler Maschinenaufsatz TF 13 für Fasskühler FK 2 bis FK 6

Steckerfertiger Maschinenaufsatz passend für Fasskühlerkorpus FK 2 bis FK 6. Außen- und Innenmaterial aus Stahlblech, Alu-Zink versiegelt. Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und separaten Ein-/Ausschalter, sowie automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung.

Auf Anfrage auch als Ausführung Bierbegleitkühlung lieferbar.



Artikel-Nr.: 438016
GTIN: 4059395070552



Produktvorteile:

- Aufsatzkühlgerät für Fasskühlerkorpus FK 2 bis FK 6
- Steckerfertige Ausführung
- Separater Ein-/Ausschalter
- Umluftkühlung
- Außen- und Innenmaterial aus Stahlblech, Alu-Zink versiegelt
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Auf Anfrage auch als Ausführung Bierbegleitkühlung lieferbar

Technische Daten:

| | |
|---|---------------------------------|
| Geräteart | Fasskühler |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 665 mm |
| Tiefe | 440 mm |
| Höhe | 345 mm |
| Aufstellart | Aufsatz |
| Temperaturbereich von | 4 °C |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| Aussenmaterial | Stahlblech, Alu-Zink versiegelt |
| Innenmaterial | Stahlblech, Alu-Zink versiegelt |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,368 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Absicherung | C 16A 1 polig |
| Bruttogewicht | 30 kg |
| SWS | Ja NEU |
| Einsetzbar Umgebungstemperatur bis | 32 °C |
| Raumfeuchte bis | 60 % |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kälteleistung | 368 W |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de