

Bäckerei Kühlschrank EN Norm BKU 507

Bäckerei Kühlschrank EN Norm BKU 507. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Backwaren Kühlschrank, Luftfeuchte mittels Schalter einstellbar, Schalterstellung 0 ca. 50% Luftfeuchte und stille Kühlung, Schalterstellung 1 ca. 65% Luftfeuchte und Umluftkühlung, Schalterstellung 2 ca. 60% Luftfeuchte und Umluftkühlung, Schalterstellung 2 Umluftventilator schaltet nur bei Kompressorbetrieb ein, Vorlaufzeit Luftfeuchte ca. 48 bis 72 Stunden nach Schalterstellungswechsel, Angaben zur Luftfeuchte sind ca. Angaben und abhängig vom Produkt und Standort, Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation, 60 mm Isolierung, Innenraum mit vorgeformten Rasterleisten, Maximal können 14 EN Bleche/Roste 600x400 mm eingebracht werden, 65 mm Rostabstand bei voller Bestückung, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Vollltür mit integrierter vertikaler Griffleiste, Türanschlag rechts wechselbar, Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung, 4 höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Nicht für Sahneprodukte geeignet.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	725 x 670 x 1995 mm
Öffnungssystem:	Vollltür
Temperaturbereich von:	1 °C
Temperaturbereich bis:	8 °C
Anzahl der Türen:	1
Türanschlag:	Rechts
Aussenmaterial:	Skinplate-Stahlblech, weiß
Innenmaterial:	Kunststoff weiß
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,2 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	106 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Bruttoinhalt:	488 l
Nutzzinhalt:	349 l
Energieverbrauch im Jahr:	613 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEI:	12,2
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	F

Artikel-Nr.: 464050

GTIN: 4059395038972

Typ: BKU 507

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.