

## Tiefkühlschrank EN Norm BTKU 507 CHR

Backwaren Gewerbe-Tiefkühlschrank mit stiller Kühlung für vorgefrosthete Ware in Edelstahl. Tiefkühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum. Im Innenraum des Tiefkühlschranks befinden sich 6 feststehende Verdampferroste 620 x 400 mm. Weiterhin befinden sich zwischen den Verdampferrosten noch vorgeformte Rasterleisten. In den Rasterleisten können maximal 14 EN-Bleche (600 x 400 mm) mit einem Abstand von 65 mm eingehängt werden. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist mit einer Magnetsteckdichtung versehen die servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar ist. Werkseitig wird der Tiefkühlschrank mit einem rechten Türanschlag ausgeliefert. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Bodenunebenheiten können über die 4 höhenverstellbare FüÙe bauseits ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 464057  
GTIN: 4059395039061



### Produktvorteile:

- Backwaren Tiefkühlschrank in Edelstahl
- Volltür mit integrierter vertikaler Griffleiste
- Türanschlag rechts
- 6 feststehende Verdampferroste
- Innenraum mit Rasterleisten zwischen den Verdampferrosten
- Maximal können noch 14 EN Bleche 600x400 mm eingebracht werden
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare FüÙe zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

### Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	725 mm
Tiefe	670 mm
Höhe	1995 mm

<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-18 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl (CHR)
<b>Innenmaterial</b>	Alu und Kunststoff weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,33 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	108 kg
<b>Serienzubehör</b>	6 feststehende Verdampferroste
<b>SWS</b>	Ja NEU
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	60 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	140 g

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	488 l
<b>Nutzzinhalt</b>	349 l
<b>Kategorie</b>	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	2135 kWh
<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>Herstellerkennung</b>	BTKU 507 CHR

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)