

Glastürtiefkühlschrank TK 402 GDU

Glastürtiefkühlschrank TK 402 GDU. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Tiefkühlagerschrank, Stahlblech weiß pulverbeschichtet, Umluftkühlung, Selbstschließende Glastür, Integrierter Griff im Aluminiumrahmen, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, 5 höhenverstellbare Roste rilsaniert, 1 Bodenrost rilsaniert, Separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Türanschlag rechts, 4 Transportrollen, 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	668 x 692 x 1990 mm
Öffnungssystem:	Glastür
Temperaturbereich von:	-15 °C
Temperaturbereich bis:	-22 °C
Anzahl der Türen:	1
Türanschlag:	Rechts
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	Kunststoff weiß
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,580 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	142 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	-18 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	-22 °C
Bruttoinhalt:	403 l
Warenpräsentationsfläche (TDA):	0,70 m²
Energieverbrauch im Jahr:	2550 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEI:	41
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse:	L1
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	E

Artikel-Nr.: 465607

GTIN: 4059395051179

Typ: TK 402 GDU

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.