

## Glastürtiefkühlschrank TK 402 GDU schwarz

Glastürtiefkühlschrank TK 402 GDU schwarz. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Tiefkühlagerschrank, Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Umluftkühlung, Selbstschließende Glastür, Integrierter Griff im Aluminiumrahmen, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, 5 höhenverstellbare Roste rilsaniert, 1 Bodenrost rilsaniert, Separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Türanschlag rechts, 4 Transportrollen, 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne.

### Technische Merkmale

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Außenmasse B x T x H:           | 668 x 692 x 1990 mm                  |
| Öffnungssystem:                 | Glastür                              |
| Temperaturbereich von:          | -15 °C                               |
| Temperaturbereich bis:          | -22 °C                               |
| Anzahl der Türen:               | 1                                    |
| Türanschlag:                    | Rechts                               |
| Innenbeleuchtung:               | Ja                                   |
| Außenmaterial:                  | Stahlblech schwarz pulverbeschichtet |
| Innenmaterial:                  | Kunststoff weiß                      |
| Anschlußart:                    | Steckerfertig (230V)                 |
| Anschlusswert Elektro:          | 0,580 kW                             |
| Spannung:                       | 230 Volt                             |
| Bruttogewicht:                  | 142 kg                               |
| Kühlung:                        | Umluft                               |
| Tauwasserverdunstung:           | Ja                                   |
| Abtauung:                       | Automatisch                          |
| Kältemittel:                    | R 290 (Propan)/GWP 3                 |
| Höchste Ø Fachtemperatur:       | -18 °C                               |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur:    | -22 °C                               |
| Bruttoinhalt:                   | 403 l                                |
| Warenpräsentationsfläche (TDA): | 0,70 m²                              |
| Energieverbrauch im Jahr:       | 2550 kWh                             |
| Energieeffizienzklasse:         | D                                    |
| Energieeffizienzindex EEI:      | 41                                   |
| Klimaklasse:                    | 4 (+30 °C UT und 55 % RF)            |
| Temperaturklasse:               | L1                                   |
| Lichtquellenart:                | LED                                  |
| Licht-Energieeffizienzklasse:   | E                                    |

Artikel-Nr.: 465608

GTIN: 4059395051186

Typ: TK 402 GDU SW

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.