

Energiespar-Speiseeis-Umluft-Lagerschrank TKU 626 CHR Eis

Speiseeis-Lagerschrank aus Edelstahl AISI 430. Energiesparausführung mit 90 mm Isolierung. Innen Edelstahl AISI 304, Rückwand Stahlblech verzinkt. Umluftkühlung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Eingebaute Türalarmfunktion, elektronisches Thermostat zur Temperaturregelung. Volltür mit Druckausgleichsventil und eingebautem Schloss, sowie eingelassener Griffleiste für leichtes Öffnen. Serienmäßig mit 5 herausnehmbaren und höhenverstellbaren Rosten. Für eine leichte Mobilität vor Ort besitzt der Eislagerschrank 4 Rollen. Bodenunebenheiten können durch die 2 höhenverstellbaren Stollenfüße ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 465625
GTIN: 4059395035896



Produktvorteile:

- Speiseeis-Umluft-Lagerschrank Energiesparausführung
- Außenmaterial Edelstahl AISI 430 dreiseitig
- Innenmaterial Edelstahl AISI 304
- Rückseite Stahlblech verzinkt
- Elektronisches Thermostat
- Wartungsfreier Kondensator
- Türalarm
- Energiesparfunktion
- Automatische Abtauung
- Volltür abschließbar und mit Druckausgleichsventil
- Tür mit eingelassener Griffleiste zum leichten Öffnen
- Magnetische Türdichtung
- 90 mm Energiesparisolierung
- 5 herausnehmbare und höhenverstellbare Roste GN 2/1, rilsaniert grau
- 4 Rollen für leichte Mobilität vor Ort
- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Eislagerschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	730 mm
Tiefe	957 mm
Höhe	1985 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-10 °C
Temperaturbereich bis	-25 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	Eisschale

Bestückungsmöglichkeit	9 Roste, maximal 51 Eisschalen je 5 Liter
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 430 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,45 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	151 kg
Serienzubehör	4 Einweg Rollen, vorne 2 Stellfüße, Tür mit Schloss
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	90 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	85 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	600 l
Nutzzinhalt	393 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1409 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	41
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	TKU 626 CHR Eis
EPREL Registrierungsnummer	347903
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 Rilsaniert grau

GTIN: 4059395029727

Artikel-Nr.: 824993

Auflageschiene rechts

GTIN: 4059395029734

Artikel-Nr.: 824994

Auflageschiene links

GTIN: 4059395029741

Artikel-Nr.: 824995

Türumbaukit TKU 626 EIS Linksanschlag

GTIN: 4059395058208

Artikel-Nr.: 838336

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de