

## Kühlaufsatz GV 200 9x GN 1/4

Kühlaufsatz mit geradem Glasaufbau. Elektronische Digitalsteuerung mit visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Beleuchteter Ein-/Ausschalter und eingeschäumter Verdampfer. Maschine rechts (bedienerseitig) angeordnet. Zu bestücken mit Schalen GN 1/4 150 mm tief. GN-Schalen nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 480203  
GTIN: 4059395051360

### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- Eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorganges
- Stille Kühlung
- Halbautomatische Abtaung
- Maschine rechts, bedienerseitig
- Glasaufbau
- Für GN 1/4 Schalen bis maximal 150 mm Tiefe
- Lieferung ohne GN Schalen

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlaufsatz
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2017 mm
<b>Tiefe</b>	396 mm
<b>Höhe</b>	450 mm
<b>Aufstellart</b>	Aufsatz
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Bestückung</b>	GN 1/4
<b>Behältertiefe</b>	150 mm
<b>Anzahl Behälter</b>	9
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl AISI 201 und Glasaufbau
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl AISI 201
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,102 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	67 kg
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	30 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	55 %
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

### Energiedaten

<b>Klimaklasse</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
--------------------	---------------------------



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**