

Mischbatterie Niederdruck mit 2 Unterspülrohren für Getränketheken

Getränketheken-Niederdruck-Mischbatterie mit zwei Unterspülrohren in verchromter Ausführung. Auslauf 200 mm waagrecht mit Perlator. Die Montage der Armatur erfolgt auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von \varnothing 35 mm. Durch das Stecksystem bietet die Armatur eine hohe Servicefreundlichkeit bei der Montage. Die Lieferung erfolgt inkl. 2 Anschlussleitungen für Kalt- und Warmwasseranschluss.

Artikel-Nr.: 497003
GTIN: 4059395070514



Produktvorteile:

- Verchromt / Griffe verchromt
- Auslauf waagrecht mit Perlator
- Auslaufausladung 200 mm, Höhe 140 mm
- Bohrung 35 mm
- Hohe Servicefreundlichkeit durch Stecksystem
- Niederdruck, 3 Anschlussleitungen

Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Bruttogewicht	2 kg
Drucksystem	Niederdruck
Montageart	Zweiloeh
Wasseranschluß (Zoll)	\varnothing 1/2
Bedienung	Knebel

Energiedaten

Herstellerkennung	MB2NDC
-------------------	--------

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de