

## Mischbatterie Hochdruck mit 2 Unterspülrohren für Getränketheken

Getränketheken-Hochdruck-Mischbatterie mit zwei Unterspülrohren in verchromter Ausführung. Auslauf 200 mm waagrecht mit Perlator. Die Montage der Armatur erfolgt auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von  $\varnothing$  35 mm. Durch das Stecksystem bietet die Armatur eine hohe Servicefreundlichkeit bei der Montage. Die Lieferung erfolgt inkl. 2 Anschlussleitungen für Kalt- und Warmwasseranschluss.

Artikel-Nr.: 497004  
GTIN: 4059395070606



### Produktvorteile:

- Verchromt / Griffe verchromt
- Auslauf waagrecht mit Perlator
- Auslaufausladung 200 mm, Höhe 140 mm
- Bohrung 35 mm
- Hohe Servicefreundlichkeit durch Stecksystem
- Hochdruck, 2 Anschlussleitungen

### Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Bruttogewicht	3 kg
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Zweiloch
Wasseranschluß (Zoll)	$\varnothing$ 1/2
Bedienung	Knebel

### Energiedaten

Herstellerkennung	MB2HDC
-------------------	--------

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)