

Wandkühlregal Maple 130 mit Schiebetüren

Wandkühlregal Maple 130 mit Schiebetüren. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Umluftkühlung mit Luftschleier, Innen- und außen schwarz RAL 9005 lackiert, Schiebetüren aus Isolierverglasung, Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff, schwarz, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, LED-Innenbeleuchtung an jeden Regalboden, Scannerschienen für Preisauszeichnung, 2 höhenverstellbare Böden, Tauwasserverdunstung mit Heizung, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße, Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmeentwicklung in kleinen Räumen.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1310 x 797 x 1508 mm
Öffnungssystem:	Glasschiebetür
Temperaturbereich von:	+/-0 °C
Temperaturbereich bis:	5 °C
Anzahl der Türen:	2
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Isolierte Panoramaseitenteile, Glasschiebetüren, Front und Korpus Stahlblech schwarz RAL 9005 lackiert
Innenmaterial:	Regalböden und Innenraum schwarz RAL 9005 lackiert
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	1,639 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	230 kg
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis:	25 °C
Raumfeuchte bis:	60 %
Kühlung:	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kälteleistung:	1192 W
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	-1 °C
Nutzfläche:	1,35 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA):	1,09 m²
Energieverbrauch im Jahr:	4373 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEI:	49,8
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	M1
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	F

Artikel-Nr.: 50131

GTIN: 4059395060959

Typ: Maple 130 ST

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.