

Fischtheke Pesce 2 130

Fischtheke mit geraden Glasaufbau, stiller Kühlung und berohrter Wanne mit hochwertigen beschichteten Verdampfer. Die Fischtheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer automatischen Abtauung. Der gerade Glasaufbau ist bei Lieferung vormontiert und mit einer 200 mm tiefen ungekühlten Zwischenglasablage ausgestattet. Optimal wird die Fischtheke und die präsentierte Ware über die vorhandene LED Leuchte mit einer Farbtemperatur von 4000 K (Kelvin) ausgeleuchtet. Die Front-, Seitenwände und die Arbeitsplatte sind aus Edelstahl gefertigt. Mit einer Tiefe von 250 mm bietet die Arbeitsplatte ausreichend Platz. Die zusätzlich gekühlte (berohrte) Ausstellungsfläche ist aus Edelstahl (CNS AISI 316) gefertigt und hoch korrosionsbeständig. Mit einer Tiefe von 595 mm und einer Höhe von 65 mm ist die Ausstellungsfläche als Wanne geformt, um diese mit Scherbeneis oder Flockeneis zu befüllen. Durch den vorhandenen Wasserablauf in der Wanne, kann das Schmutzwasser bauseitig an einem Abfluss (Ablaufgarnitur nicht im Lieferumfang) entsorgt werden. Bodenunebenheiten können vor Ort durch die vorhandenen höhenverstellbare Schraubfüße leicht ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 50132
GTIN: 4059395050585

Produktvorteile:

- Fischtheke
- Gerader Glasaufbau
- Ungekühlte Zwischenglasablage 200 mm Tief
- Front- und Seitenwände aus Edelstahl
- Arbeitsplatte aus Edelstahl 250 mm Tief
- Stille Kühlung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- LED Leuchte mit einer Farbtemperatur von 4000 K (Kelvin)
- Hochwertiger beschichteter Verdampfer
- Verdampfer Schutzgitter aus CNS (AISI 316)
- Ausstellungsfläche aus CNS (AISI 316) hoch korrosionsbeständig gefertigt
- Wanne aus CNS (AISI 316) hoch korrosionsbeständig gefertigt voll verschweißt
- Berohrte Wanne
- Wanne für Scherbeneis und Flockeneis geeignet
- Wanne mit mittigen Wasserablauf
- Leichte und schnelle Entsorgung des Schmutzwassers
- Schmutzwasserentsorgung bauseits
- Ablaufgarnitur nicht im Lieferumfang
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße

Technische Daten:

Geräteart	Fischtheke
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1265 mm
Tiefe	930 mm
Höhe	1235 mm
Tiefe innen	565 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	-1 °C
Temperaturbereich bis	5 °C
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Front- und Seitenwände aus Edelstahl gefertigt
Innenmaterial	Ausstellungsfläche aus hochwertigen CNS Edelstahl AISI 316
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,065 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	201 kg
Ausstellungsfläche	0,78 m ²
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,78 m ²
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED

Weitere Ansichten



Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de