

Edelstahlkühlschrank KU 1900

Edelstahl Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit elektronischer Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial 3 seitig CNS 18/10 AISI 304. Innenraum mit Rasterleisten zur Befestigung der Roste mit Halter. Zwischen den Mittelstegen befinden sich Zwischenroste um die Produktlagerung zu optimieren. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Tür unter 100° selbstschließend und mit Türmagnetsteckdichtung versehen zur Reduzierung der Servicekosten. Automatische energiesparende Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung sowie Innenbeleuchtung. Beschichteter Verdampfer im Innenraum. Höhenverstellbare Edelstahl-AusgleichsfüÙe 125 mm bis 200 verstellbar. Ein Markenprodukt aus Europa.



Artikel-Nr.: 50300
GTIN: 4059395038552



Produktvorteile:

- Europäisches Markenprodukt
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Roste 560 x 542 mm beschichtet
- Zwischenroste 450 x 158 mm
- Selbstschließende Türen
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	2035 mm
Tiefe	745 mm
Höhe	2160 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,897 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	350 kg
Serienzubehör	9 Roste plus 6 Zwischenroste rilsaniert
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja

Abtauung
Kältemittel

Automatisch
R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzzinhalt 1343 l
Kategorie Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr 2153 kWh
Energieeffizienzklasse E
Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI 76,00
Klimaklasse 5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Lichtquellenart LED
Herstellereerkennung CASR-210-3
EPREL Registrierungsnummer 260143
EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de