

Edelstahltiefkühlschrank mit Glastüren TKU 1300 G

Edelstahl Umluft-Gewerbe-Tiefkühlschrank mit Glastüren, elektronischer Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial 2 seitig CNS 18/10 AISI 304. Innenraum mit Rasterleisten zur Befestigung der Roste mit Halter. Zwischen den Mittelstegen befinden sich Zwischenroste um die Produktlagerung zu optimieren. Tiefgezogener Innenboden mit abgerundeten Ecken als Wanne ausgebildet für maximale Hygiene. Tür unter 100° selbstschließend und mit Türmagnetsteckdichtung versehen zur Reduzierung der Servicekosten. Automatische energiesparende Abtauung und energiesparende Tauwasserverdunstung sowie Innenbeleuchtung. Beschichteter Verdampfer im Innenraum. Höhenverstellbare Edelstahl-AusgleichsfüÙe 125 mm bis 200 verstellbar. Ein Markenprodukt aus Europa.

Artikel-Nr.: 50309
GTIN: 4059395068054



Produktvorteile:

- Europäisches Markenprodukt
- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- Tauwasserverdunstung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Roste 560 x 542 mm beschichtet
- Zwischenroste 450 x 158 mm
- Selbstschließende Glastüren
- Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Geräteart | Tiefkühlschrank |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1350 mm |
| Tiefe | 745 mm |
| Höhe | 2160 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | -15 °C |
| Temperaturbereich bis | -20 °C |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Türanschlag | Links/Rechts |
| Innenbeleuchtung | Ja |

| | |
|-----------------------|---|
| Aussenmaterial | CNS 2 seitig |
| Innenmaterial | CNS |
| AnschlußBart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,957 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 208 kg |
| Serienzubehör | 8 Roste plus 4 Zwischenroste rilsaniert |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kälteleistung | 907 W |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nutzzinhalt | 865 l |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 4865 kWh |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 84,00 |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Lichtquellenart | LED |
| Herstellerkennung | CASNV-140-2 |
| EPREL Registrierungsnummer | 2601040 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de