

Edelstahl-Tiefkühlschrank mit Glastür ohne Maschine TKU 359 G ZK Türanschlag rechts

Umluft Gewerbe Tiefkühlschrank mit Glastür für Anschluss an eine bauseitige Kälteanlage. Frontblende servicefreundlich klappbar, Selbstschließende Tür mit linkem Türanschlag. Servicefreundliche gesteckte und wechselbare Magnetdichtung. Edelstahl-Glastür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Der Tiefkühlschrank verfügt über eine automatische Abtauung und einem im Innenraum liegenden und beschichteten Verdampfer. Der Boden im Innenraum gerundet, zwecks besserer und hygienischer Reinigung. Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen. Bodenunebenheiten können vor Ort über die 4 höhenverstellbare CNS Füße ausgeglichen werden. Produktion des Kühlschranks erfolgt in Europa.

Artikel-Nr.: 50355
GTIN: 4059395069693



Produktvorteile:

- Europäisches Markenprodukt
- Gerät ohne Maschine für Anschluss an bauseitige Kälteanlage
- CNS 18/10 zweiseitig
- Elektronische Steuerung
- Innenbeleuchtung
- Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Beschichteter Verdampfer im Innenraum
- Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Roste GN 1/1 beschichtet

- Selbstschließende Tür
- Türanschlag rechts
- Türschloss oberhalb der Tür
- Doppel-Isolierglastür mit Griff
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 bis 200 mm zur Selbstmontage


Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	D
Abmessungen außen:	
Breite	425 mm
Tiefe	790 mm
Höhe	2055 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-20 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 1/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 zweiseitig, Glastür mit Doppelisolierverglasung
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	100 kg
Serienzubehör	4 Roste rilsaniert und Türschloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	385 W bei -30° C Verdampferetemperatur

Energiedaten

Nutzinhalt	209 l
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de