

Weinkühlschrank 1 Temperaturzone Vino 481

Ein-Temperaturzonen-Umluft Weinkühlschrank mit Low-Energie-Isolierglastür und Argongasbefüllung (Low-Emissivity-Glas = niedrige Wärmeabstrahlung, hoher Isolierwert). Durch diese spezielle und hochwertige Isolierglastür wird der Energieverbrauch des Gerätes, gegenüber herkömmlichen Isolierglastüren erheblich gesenkt. Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon Türrahmen und integrierter Griffleiste. Die Tür ist abschließbar und verfügt über eine Steckdichtung, die servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar ist. Der Weinkühlschrank verfügt über ein Soft-Touch Steuerpanel mit digitaler Temperaturanzeige zur getrennten Regelung der Temperatur für den oberen und unteren Kühlraum. Die blaue LED-Beleuchtung ist separat am Steuerpanel schaltbar. Insgesamt verfügt der Weinkühlschrank Vino 481 über 15 herausziehbare Holzroste. Durch den fast vollständigen Auszug ist es ein leichtes den Kühlschrank zu bestücken. Um unangenehme Gerüche im Kühlschrank während der Lagerung zu vermeiden verfügt dieser über einen Aktivkohlefilter. Die Luftfeuchte im Gerät bewegt sich zwischen 50 und 80 %. Die Lagerung des Kompressors sorgt für einen leisen und vibrationsfreien Lauf. Ein ideales Gerät zur Präsentation und Lagerung Ihrer Weine. Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Welche Temperatur bei welchem Wein:

Generell gilt, je niedriger die Temperatur, desto mehr wird der Geschmack des Weines eingeschränkt. Zu warm servierte Weine wirken dagegen meist zu alkoholisch.

Weißweine:

Ein junger und trockener Weißwein schmeckt am besten bei einer gekühlten Temperatur von 9 bis 11°C. Würzige und aromatische Weißweine wie Gewürztraminer und Sauvignon Blanc schmecken bei 10 bis 12°C, halbtrockene und Weine mit viel Restsüße schmecken am besten bei einer Temperatur von 12 bis 14°C.

Schaumweine:

Die ideale Trinktemperatur für Prosecco, Champagner und alle anderen Schaumweine liegt dagegen bei 6 bis 7°C. Auch lohnt sich immer mal ein Blick auf das Etikett, gerade bei Schaumweinen findet man dort oft einen Hinweis auf die empfohlene Temperatur.

Rotweine:

Kraftvolle und schwere Rotweine schmecken bei einer Temperatur zwischen 18 und 19°C, leichtere Rotweine und die sogenannten Alltagsrotweine vertragen meist Temperaturen zwischen 14 und 16°C, junge Rotweine und fruchtige Rotweine sollten bei einer Temperatur zwischen 10 bis 12°C serviert werden, Roseweine sollten dagegen bei einer Temperatur zwischen 7 bis 12°C verköstigt werden.



Artikel-Nr.: 529481
GTIN: 4059395069730



Produktvorteile:

- Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung
- 1 Temperaturzone
- Kühlfach +5 °C bis +20 °C
- 15 Holzroste herausziehbar

- Soft Touch Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Umluftkühlung
- Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon
- Schwarzer Türrahmen mit integrierter Griffleiste
- Türanschlag rechts
- Frontpanel in schwarz
- Aktivkohlefilter
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|--|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 595 mm |
| Tiefe | 680 mm |
| Höhe | 1775 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | 5 °C |
| Temperaturbereich bis | 20 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Bestückung | Weinflaschen |
| Bestückungsmöglichkeit | 166 Weinflaschen 0,75 Liter |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Rahmen Edelstahl Seitenteile und Decke PVC beschichtet, dunkel |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff dunkel |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,16 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 114 kg |
| Serienzubehör | 15 herausziehbare Holzroste zur Lagerung von Weinflaschen |
| SWS | Ja NEU |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 48 g |

Energiedaten

| | |
|--|---------------------------|
| Luftschallemissionsklasse | C |
| Luftschallemission | 39 dB |
| Bruttoinhalt | 425 l |
| Nutzzinhalt Flaschen | 166 Stck |
| Energieverbrauch im Jahr | 152 kWh |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 144 |
| Klimaklasse | ST (+16 °C bis +38 °C UT) |
| Lichtquellenart | LED |
| Herstellerkennung | Vino 481 |
| EPREL Registrierungsnummer | 2420890 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2016 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019-2016 für Energieverbrauchskennzeichnung von Weinlagerschränke



KBS-Gastrotechnik GmbH

Vino 481 529481



152 kWh/annum



166



91002/61102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Vino 480 Holzrost Buche feststehend

GTIN: 4059395001952

Artikel-Nr.: 835438

Vino 480 Boden Holzrost Buche

GTIN: 4059395001969

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Herstellerinformation: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de