

Wandkühlregal Variant 132 mit Nachtrollo

Wandkühlregal Variant 132 mit Nachtrollo. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Lichtgraue Ausführung, Außen lackiert in Lichtgrau RAL 7035, Innen weiß lackiert, Seitenteile mit Panoramaglasscheiben, Eingebautes Nachtrollo, Eingebauter Lichtschalter, LED-Innenbeleuchtung, Scannerschienen, 1 Regalbodenebene mit 350 mm Tiefe, 3 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe, Böden höhen- und im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar, Regalboden 350 mm Tiefe belastbar bis 52 kg je lfd. Meter, Regalboden 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter, Auslagentiefe im Grundboden 470 mm, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Kondensatorfühler mit akustischem Alarm, Energiesparende EC-Ventilatoren, Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Notüberlaufbehälter und separate Heizung, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm, Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1320 x 720 x 2000 mm
Öffnungssystem:	Nachtrollo
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	10 °C
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff lichtgrau RAL 7035
Innenmaterial:	Stahlblech, weiß
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	1,16 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	272 kg
ZK Optional:	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis:	25 °C
Raumfeuchte bis:	60 %
Ausstellungsfläche:	3 m²
Kühlung:	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kälteleistung:	1931 W bei -10° C Verdampfer Temperatur
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	-1 °C
Nutzfläche:	2,53 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA):	1,74 m²
Energieverbrauch im Jahr:	3942 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Energieeffizienzindex EEI:	34,2
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	M1
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	E

Artikel-Nr.: 531138

GTIN: 4059395041576

Typ: Variant 132 NR

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.