

Wandkühlregal Variant 194 mit Nachttrollo

Wandkühlregal Variant 194 mit Nachttrollo. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Lichtgraue Ausführung, Außen lackiert in Lichtgrau RAL 7035, Innen weiß lackiert, Seitenteile mit Panoramaglasscheiben, Eingebautes Nachttrollo, Eingebauter Lichtschalter, LED-Innenbeleuchtung, Scannerschienen, 1 Regalbodenebene mit 350 mm Tiefe, 3 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe, Böden höhen- und im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar, Regalboden 350 mm Tiefe belastbar bis 52 kg je lfd. Meter, Regalboden 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter, Auslagentiefe im Grundboden 470 mm, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Kondensatorfühler mit akustischem Alarm, Energiesparende EC-Ventilatoren, Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Notüberlaufbehälter und separate Heizung, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm, Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1945 x 720 x 2000 mm
Öffnungssystem:	Nachttrollo
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	10 °C
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff lichtgrau RAL 7035
Innenmaterial:	Stahlblech, weiß
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	1,709 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	380 kg
ZK Optional:	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis:	25 °C
Raumfeuchte bis:	60 %
Ausstellungsfläche:	4,51 m²
Kühlung:	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kälteleistung:	3274 W bei -10° C Verdampfer Temperatur
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	-1 °C
Nutzfläche:	3,8 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA):	2,63 m²
Energieverbrauch im Jahr:	5220 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Energieeffizienzindex EEI:	34,2
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	M1
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	E

Artikel-Nr.: 531202

GTIN: 4059395041590

Typ: Variant 194 NR

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.