

Wandkühlregal Variant 194 Black Line mit Nachttrollo

Wandkühlregal Variant 194 Black Line mit Nachttrollo. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Black Line Ausführung, Außen und innen lackiert in schwarz RAL 9005, Seitenteile mit Panoramaglasscheiben, Eingebautes Nachttrollo, Eingebauter Lichtschalter, Regalböden mit magnetischer LED-Beleuchtung, Scannerschienen, 1 Regalbodenebene mit 350 mm Tiefe, 3 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe, Böden im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar, Regalboden 350 mm Tiefe belastbar bis 52 kg je lfd. Meter, Regalboden 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter, Auslagentiefe im Grundboden 470 mm, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Kondensatorfühler mit akustischem Alarm, Energiesparende EC-Ventilatoren, Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Notüberlaufbehälter und separate Heizung, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm, Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1945 x 720 x 2000 mm
Öffnungssystem:	Nachttrollo
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	10 °C
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005
Innenmaterial:	Stahlblech schwarz RAL 9005
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	1,709 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	380 kg
ZK Optional:	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis:	25 °C
Raumfeuchte bis:	60 %
Ausstellungsfläche:	4,51 m²
Kühlung:	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kälteleistung:	3274 W bei -10° C Verdampfer Temperatur
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	-1 °C
Nutzfläche:	3,80 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA):	2,63 m²
Energieverbrauch im Jahr:	5220 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Energieeffizienzindex EEI:	34,2
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	M1
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	E

Artikel-Nr.: 531203

GTIN: 4059395041644

Typ: Variant 194 SW NR

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.