

Mehrzweckvitrine Basic 100

Mehrzweckvitrine Basic 100. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Gebogene Panorama-Frontklappscheibe aus gehärtetem Glas, Digitale Temperaturanzeige, Elektronische Temperaturregelung, Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige, Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale, Rückschiebescheiben, LED-Innenbeleuchtung, Auslagefläche aus CHR, Edelstahl-schneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm, Umlaufender Abstandhalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche, Aggregat unter dem Schneidbrett eingebaut, Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	990 x 945 x 730 mm
Öffnungssystem:	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	10 °C
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	CHR
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,186 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	65 kg
Ausstellungsfläche:	0,5 m²
Kühlung:	Stille
Abtauung:	Automatisch
Kälteleistung:	240 W bei -15° C Verdampfertemperatur
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	-1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA):	0,43 m²
Energieverbrauch im Jahr:	876 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEI:	38,8
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	M1
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	E

Artikel-Nr.: 560103

GTIN: 4059395003871

Typ: Basic 100

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.