

## Mehrzweckvitrine Basic 130 Plus

Mehrzweckvitrine Basic 130 Plus. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas, Geschlossener Unterbau aus lackiertem Stahlblech, Aggregat im Unterbau, Digitale Temperaturanzeige, Elektronische Temperaturregelung, Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige, Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale, Rückschiebescheiben, LED-Innenbeleuchtung, Auslagefläche aus CHR, Edelstahlschneidebrett mit einer Tiefe von 230 mm, Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche, Rollensatz, Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße.

### Technische Merkmale

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Außenmasse B x T x H:           | 1300 x 765 x 1210 mm                   |
| Öffnungssystem:                 | Rückschiebescheiben                    |
| Temperaturbereich von:          | 2 °C                                   |
| Temperaturbereich bis:          | 10 °C                                  |
| Innenbeleuchtung:               | Ja                                     |
| Außenmaterial:                  | weiß pulverbeschichtet                 |
| Innenmaterial:                  | CHR                                    |
| Anschlußart:                    | Steckerfertig (230V)                   |
| Anschlusswert Elektro:          | 0,283 kW                               |
| Spannung:                       | 230 Volt                               |
| Bruttogewicht:                  | 95 kg                                  |
| Ausstellungsfläche:             | 0,67 m²                                |
| Kühlung:                        | Stille                                 |
| Abtauung:                       | Automatisch                            |
| Kälteleistung:                  | 411 W bei -15° C Verdampfer Temperatur |
| Kältemittel:                    | R 290 (Propan)/GWP 3                   |
| Höchste Ø Fachtemperatur:       | 5 °C                                   |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur:    | -1 °C                                  |
| Warenpräsentationsfläche (TDA): | 0,55 m²                                |
| Energieverbrauch im Jahr:       | 1460 kWh                               |
| Energieeffizienzklasse:         | E                                      |
| Energieeffizienzindex EEI:      | 59,9                                   |
| Klimaklasse:                    | 3 (+25 °C UT und 60 % RF)              |
| Temperaturklasse:               | M1                                     |
| Lichtquellenart:                | LED                                    |
| Licht-Energieeffizienzklasse:   | E                                      |

Artikel-Nr.: 561133

GTIN: 4059395003925

Typ: Basic 130 Plus

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.