

Mehrzweckvitrine Basic 150 Plus

Mehrzweckvitrine Basic 150 Plus. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas, Geschlossener Unterbau aus lackiertem Stahlblech, Aggregat im Unterbau, Digitale Temperaturanzeige, Elektronische Temperaturregelung, Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige, Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale, Rückschiebescheiben, LED-Innenbeleuchtung, Auslagefläche aus CHR, Edelstahlschneidebrett mit einer Tiefe von 230 mm, Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche, Rollensatz, Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als Mehrpreisoption lieferbar, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1500 x 765 x 1210 mm
Öffnungssystem:	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	10 °C
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	CHR
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,287 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	110 kg
Ausstellungsfläche:	0,77 m²
Kühlung:	Stille
Abtauung:	Automatisch
Kälteleistung:	411 W bei -15° C Verdampfer Temperatur
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	-1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA):	0,64 m²
Energieverbrauch im Jahr:	1497 kWh
Energieeffizienzklasse:	E
Energieeffizienzindex EEI:	58,1
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	M1
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	A

Artikel-Nr.: 561153

GTIN: 4059395003932

Typ: Basic 150 Plus

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.