

Wandkühlregal Variant 167 Black Line mit Drehtüren

Wandkühlregal Variant 167 Black Line mit Drehtüren. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Black Line Ausführung, Außen und innen lackiert in schwarz RAL 9005, Seitenteile mit Panoramaglasscheiben, Türrahmen schwarz lackiert, Drehtüren mit Isolierglas, Eingebauter Lichtschalter, Regalböden mit magnetischer LED-Beleuchtung, Scannerschienen, 4 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe, Böden im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar, Regalboden belastbar bis 60 kg je lfd. Meter, Auslagetiefe im Grundboden 470 mm, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Kondensatorfühler mit akustischem Alarm, Energiesparende EC-Ventilatoren, Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Notüberlaufbehälter und separate Heizung, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm, Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1670 x 720 x 2000 mm
Öffnungssystem:	Glastür
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	10 °C
Anzahl der Türen:	2
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	
Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Türrahmen schwarz lackiert, Drehtüren mit Isolierglas, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005	
Innenmaterial:	Stahlblech schwarz RAL 9005
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	1,138 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	359 kg
ZK Optional:	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis:	25 °C
Raumfeuchte bis:	60 %
Ausstellungsfläche:	3,21 m²
Kühlung:	Umluft/Luftschleier
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kälteleistung:	1642 W bei -10° C Verdampfer Temperatur
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur:	-1 °C
Nutzfläche:	3,21 m²
Warenpräsentationsfläche (TDA):	2,12 m²
Energieverbrauch im Jahr:	2504 kWh
Energieeffizienzklasse:	B
Energieeffizienzindex EEI:	19,1
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse:	M1
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	E

Artikel-Nr.: 571176

GTIN: 4059395041262

Typ: Variant 167 SW DT

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.