

Wandkühlregal Variant 257 Black Line mit Glasschiebetüren

Wandkühlregal Variant Black Line in schwarz RAL 9005 innen und außen lackiert mit seitlichen Glasscheiben für den optimalen Blick auf Ihre Produkte. Schwarz lackierter Türrahmen mit Isolierglas-Schiebetüren. Geringe Fronthöhe von 430 mm. Neben der LED Innenbeleuchtung verfügt das Kühlregal Variant über selbstschließende Schiebetüren. Für die Lagerung und Präsentation Ihrer Kühlprodukte stehen Ihnen im Grundboden eine Auslagentiefe von 470 mm sowie 4 Ebenen mit Regalböden mit einer Tiefe von 400 mm (zu bestücken bis maximal 60 kg pro laufender Meter) zur Verfügung. Die Regalböden sind im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar und besitzen eine magnetische LED Beleuchtung unterhalb des Regalbodens. Eine Auszeichnung der Produkte kann über die mitgelieferte Scannerschiene je Regalboden erfolgen. Das Kühlregal besitzt eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung. Zusätzlich hat das Wandkühlregal Variant einen Kondensatorfühler mit akustischem Alarm bei starker Verschmutzung, dadurch minimieren sich die Servicekosten und ein hoher Schutz gegen Maschinenschäden ist gewährleistet. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Variant in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden.



Artikel-Nr.: 581259
GTIN: 4059395041385



Produktvorteile:

- Black Line Ausführung
- Außen und innen lackiert in schwarz RAL 9005
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Türrahmen schwarz lackiert
- Selbstschließende Isolierglas-Schiebetüren
- Eingebauter Lichtschalter
- Regalböden mit magnetischer LED-Beleuchtung
- Scannerschienen
- 4 Regalbodenebenen mit 400 mm Tiefe
- Böden im Raster von 6° oder 12° neigungsverstellbar
- Regalboden belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- Auslagentiefe im Grundboden 470 mm
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	2570 mm
Tiefe	720 mm
Höhe	2000 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	4

Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	
Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Türrahmen schwarz mit Isolierglasschiebetüren, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005	
Innenmaterial	Stahlblech schwarz RAL 9005
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,496 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	502 kg
Serienzubehör	
4 Ebenen mit Regalböden, Böden um ca. 6° bis 12° neigungsverstellbar, Böden inklusive magnetischer LED Beleuchtung untergebaut und Scannerschienen	
SWS	Ja
ZK Optional	Ja

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Ausstellungsfläche	5,01 m ²
Kühlung	Umluft/Luftschiefer
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kälteleistung	2240 W bei -10° C Verdampfer Temperatur
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	5,18 m ²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	3,31 m ²
Energieverbrauch im Jahr	3468 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	19,1
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
Herstellereerkennung	VARIANT 70L 2.5 DP
EPREL Registrierungsnummer	1455982
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler



IGLOO Sp. z o.o.

VARIANT 70 L 2.5 DP



3468 kWh/annum



81002/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Artikel-Nr.: 173

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de