

Frischwaretheke Theben 1300

Frischwaretheke Theben mit Umluftkühlung und geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sowie einer separat schaltbaren energiesparenden LED Beleuchtung für die Warenbeleuchtung. Die Granitarbeitsplatte der Kühltheke hat eine Tiefe von 260 mm. Mit einer Ausstellungsfläche aus CNS gefertigt und mit einer Tiefe von 770 mm verfügt die Frischwaretheke über genügend Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlich bietet die Kühltheke zusätzlichen Stauraum über ein Reservefach im gekühlten Unterbau. Eine automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung, Rückschiebescheiben und ein beschichteter Verdampfer sind Serienmäßig in der Frischwaretheke verbaut. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Zu der Standardfarbe RAL 7031 grau, bieten wir viele weitere RAL Farben als Mehrpreisoption an. Individuelle Thekenanlagen mit zahlreichem Zubehör lassen sich mit der Ausführung der Frischwaretheke in Modulbauweise leicht umsetzen. Im Bedarfsfall richten Sie einfach eine bedarfsgerechte Anfrage an uns.



Artikel-Nr.: 588135
GTIN: 4059395004212



Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Große Zahlplatte 320 mm tief
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 260 mm
- Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer Auslagentiefe von 770 mm
- Beschichteter Verdampfer
- Rückschiebescheiben
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---|
| Geräteart | Frischwaretheke |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1330 mm |
| Tiefe | 1180 mm |
| Höhe | 1220 mm |
| Tiefe innen | 770 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Rückschiebescheiben |
| Temperaturbereich von | 1 °C |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Stahlblech grau RAL 7031, Seitenwände Kunststoff hellgrau |
| Innenmaterial | Auslagefläche CNS |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,31 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 160 kg |
| Serienzubehör | Granit-Arbeitsplatte, Rückschiebescheiben, beschichteter Verdampfer |
| SWS | Ja |
| Ausstellungsfläche | 1 m ² |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |

| | |
|------------------|----------------------|
| Reservfach | Ja |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 120 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Höchste Ø Fachtemperatur | 5 °C |
| Niedrigste Ø Fachtemperatur | -1 °C |
| Warenpräsentationsfläche (TDA) | 1,17 m ² |
| Energieverbrauch im Jahr | 1437 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 42,5 |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Temperaturklasse | M1 |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | A |
| Herstellerkennung | LUZON 1.25W |
| EPREL Registrierungsnummer | 1344794 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |


Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränke Kühler



IGLOO Sp. z o.o. LUZON 1.25W



1437 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Frischwaretheke Theben 1300 Glaszwischenablage

GTIN: 4059395047332

Artikel-Nr.: 588022

Frischwaretheke Theben 1300 Taschenablage Aluprofil

GTIN: 4059395047387

Artikel-Nr.: 588027

Frischwaretheke Theben Mobile Trennscheibe

GTIN: 4059395047431

Artikel-Nr.: 588032

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de