

Frischwaretheke Theben 1600

Frischwaretheke Theben mit Umluftkühlung und geradem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sowie einer separat schaltbaren energiesparenden LED Beleuchtung für die Warenbeleuchtung. Die Granitarbeitsplatte der Kühltheke hat eine Tiefe von 260 mm. Mit einer Ausstellungsfläche aus CNS gefertigt und mit einer Tiefe von 770 mm verfügt die Frischwaretheke über genügend Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlich bietet die Kühltheke zusätzlichen Stauraum über ein Reservefach im gekühlten Unterbau. Eine automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung, Rückschiebescheiben und ein beschichteter Verdampfer sind Serienmäßig in der Frischwaretheke verbaut. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Zu der Standardfarbe RAL 7031 grau, bieten wir viele weitere RAL Farben als Mehrpreisoption an. Individuelle Thekenanlagen mit zahlreichem Zubehör lassen sich mit der Ausführung der Frischwaretheke in Modulbauweise leicht umsetzen. Im Bedarfsfall richten Sie einfach eine bedarfsgerechte Anfrage an uns.



Artikel-Nr.: 588165
GTIN: 4059395004229



Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Große Zahlplatte 320 mm tief
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare energiesparende LED-Auslagenbeleuchtung
- Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 260 mm
- Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301 mit einer Auslagentiefe von 770 mm
- Beschichteter Verdampfer
- Rückschiebescheiben
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Frischwaretheke
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1645 mm
Tiefe	1180 mm
Höhe	1220 mm
Tiefe innen	770 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Rückschiebescheiben
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech grau RAL 7031, Seitenwände Kunststoff hellgrau
Innenmaterial	Auslagefläche CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,401 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	190 kg
Serienzubehör	Granit-Arbeitsplatte, Rückschiebescheiben, beschichteter Verdampfer
SWS	Ja
Ausstellungsfläche	1,2 m ²
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch

Reservfach Ja
Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge 130 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur 5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur -1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,46 m²
Energieverbrauch im Jahr 1856 kWh
Energieeffizienzklasse D
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
Energieeffizienzindex EEI 48,6
Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse M1
Lichtquellenart LED
Licht-Energieeffizienzklasse A
Herstellerkennung LUZON 1.56W
EPREL Registrierungsnummer 1344797
EU-Label Verordnung 2019/2018


Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränke Kühler



IGLOO Sp. z o.o. LUZON 1.56W



1856 kWh/annum



8102/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Frischwaretheke Theben 1600 Glaszwischenablage

GTIN: 4059395047349

Artikel-Nr.: 588023

Frischwaretheke Theben 1600 Taschenablage Aluprofil

GTIN: 4059395047394

Artikel-Nr.: 588028

Frischwaretheke Theben Mobile Trennscheibe

GTIN: 4059395047431

Artikel-Nr.: 588032

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de