

Glastürkühlschrank KBS 375 GU

Glastürkühlschrank KBS 375 GU. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Glastürkühlschrank, Vertikale Innenbeleuchtung, separat schaltbar, Leicht zu reinigender Innenraum, Umluftkühlung, Fugenloser Kunststoff-Innenraum, Vorgeformte Rostauflagen mit 40 mm Abstand, 5 engmaschige Roste, Roste maximal mit 20 kg belastbar, Rostabstand maximal 270 mm, Selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Innenliegende Temperaturanzeige, Türanschlag rechts, Türrahmen schwarz, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße, Hinten 2 Transportrollen, Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar.

Technische Merkmale

Innenmasse B x T x H:	490 x 447 x 1570 mm
Außenmasse B x T x H:	600 x 621 x 1863 mm
Öffnungssystem:	Glastür
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	2 °C
Anzahl der Türen:	1
Türanschlag:	Rechts
Bestückungsmöglichkeit:	467 Dosen 0,33 Liter oder 217 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,267 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	81 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur:	32 °C
Bruttoinhalt:	362 l
Energieverbrauch im Jahr:	785 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEI:	49,1
Klimaklasse:	CC2 (+32 °C UT und 65 % RF)
Temperaturklasse:	K4
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	E

Artikel-Nr.: 60132

GTIN: 4059395041071

Typ: KBS 375 GU

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.