

Glastürkülschrank KBS 375 GU

Umluft Glastürkülschrank zur Präsentation von Getränken oder abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Büroräume, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Durch eine individuelle Labelung der Seitenwände oder der Glastür bietet sich der Glastür-Külschrank als optimaler Werbeträger und als Verkaufsförderung an. Über die große Isolier-Glastür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Külschrank. Damit kein unberechtigter Zugriff auf die gekühlten Produkte erfolgt, kann der Külschrank selbstverständlich abgeschlossen werden. Die separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Külschrank. Die 5 engmaschigen Roste bieten mit einer Tragkraft von 20 kg je Rost genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu lagern. Der leicht zu reinigende und fugenlose Innenraum aus Kunststoff ermöglicht mit seinen vorgeformten Rostaflagen Roste in einem Abstand von 40 mm zu platzieren. Für eine einfache und leichte Mobilität vor Ort kann der Glastür-Külschrank über die 2 hinteren Transportrollen geschoben werden.



Artikel-Nr.: 60132
GTIN: 4059395041071



Produktvorteile:

- Glastürkülschrank
- Vertikale Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Vorgeformte Rostaflagen mit 40 mm Abstand
- 5 spezielle engmaschige Roste mit einem max. Abstand von 270 mm
- Selbstschließende Isolierglastür mit Schloss
- Innenliegende Temperaturanzeige
- Türanschlag rechts
- Türrahmen schwarz
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	621 mm
Höhe	1863 mm
Abmessungen innen:	
Breite	490 mm
Tiefe	447 mm
Höhe	1570 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückungsmöglichkeit	467 Dosen 0,33 Liter oder 217 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,267 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	81 kg
Serienzubehör	5 Roste max je 20kg Tragkraft, vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen und Schalter für die Innenbeleuchtung
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	362 l
Energieverbrauch im Jahr	785 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,1
Klimaklasse	CC2 (+32 °C UT und 65 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
Herstellerkennung	KBS 375 GU
EPREL Registrierungsnummer	1407159
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS-Gastrotechnik
GmbH

KBS 375 GU_60132



D

785 kWh/annum



362 L



81026/00

5°C



≤ 32°C

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für KBS 375 GU / GDU

GTIN: 4059395058116

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Herstellerinformation: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de