

Glastürkühlschrank KBS 375 GDU

Glastürkühlschrank KBS 375 GDU. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Glastürkühlschrank mit Display, Voreingestellter Temperaturbereich 2° C, Horizontale Displaybeleuchtung, Vertikale Innenbeleuchtung, Leicht zu reinigender Innenraum, Umluftkühlung, Vorgeformte Rostauflagen mit 40 mm Abstand, Fugenloser Kunststoff-Innenraum, Spezielle engmaschige Roste mit einem max. Abstand von 270 mm, Selbstschließende Isolierglastür mit Schloss, Innenliegende Temperaturanzeige, Türanschlag rechts, Türrahmen schwarz, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße, Hinten 2 Transportrollen, Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar.

Technische Merkmale

Innenmasse B x T x H:	490 x 447 x 1570 mm
Außenmasse B x T x H:	595 x 650 x 2000 mm
Öffnungssystem:	Glastür
Temperaturbereich von:	2 °C
Temperaturbereich bis:	2 °C
Anzahl der Türen:	1
Türanschlag:	Rechts
Bestückungsmöglichkeit:	467 Dosen 0,33 Liter oder 217 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial:	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,282 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	83 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Höchste Ø Fachtemperatur:	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur:	32 °C
Bruttoinhalt:	362 l
Energieverbrauch im Jahr:	792 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEI:	49,5
Klimaklasse:	CC2 (+32 °C UT und 65 % RF)
Temperaturklasse:	K4
Lichtquellenart:	LED
Licht-Energieeffizienzklasse:	E

Artikel-Nr.: 60148

GTIN: 4059395041088

Typ: KBS 375 GDU

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.