

## Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU mit Schiebetüren

Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU mit Schiebetüren. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Glastürkühlschrank mit Display, Horizontale Displaybeleuchtung, separat schaltbar, Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED-Röhren separat schaltbar, Leicht zu reinigender Innenraum, Umluftkühlung, 4 spezielle engmaschige Roste, höhenverstellbar, 1 Bodenrost, 2 Isolierglastüren aus Sicherheitsglas mit Selbstschließmechanismus und Schloss, Türrahmen schwarz, 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße, Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar.

### Technische Merkmale

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Innenmasse B x T x H:         | 1028 x 641 x 1386 mm                             |
| Außenmasse B x T x H:         | 1103 x 820 x 2001 mm                             |
| Öffnungssystem:               | Glasschiebetür                                   |
| Temperaturbereich von:        | 2 °C                                             |
| Temperaturbereich bis:        | 2 °C                                             |
| Anzahl der Türen:             | 2                                                |
| Bestückungsmöglichkeit:       | 1362 Dosen 0,33 L oder<br>676 PET Flaschen 0,5 L |
| Innenbeleuchtung:             | Ja                                               |
| Außenmaterial:                | Stahlblech weiß pulverbeschichtet                |
| Innenmaterial:                | Stahlblech, weiss beschichtet                    |
| Anschlußart:                  | Steckerfertig (230V)                             |
| Anschlusswert Elektro:        | 0,622 kW                                         |
| Spannung:                     | 230 Volt                                         |
| Bruttogewicht:                | 191 kg                                           |
| Kühlung:                      | Umluft                                           |
| Tauwasserverdunstung:         | Ja                                               |
| Abtauung:                     | Automatisch                                      |
| Kältemittel:                  | R 290 (Propan)/GWP 3                             |
| Höchste Ø Fachtemperatur:     | 5 °C                                             |
| Höchste Umgebungstemperatur:  | 25 °C                                            |
| Nutzinhalt:                   | 1068 l                                           |
| Energieverbrauch im Jahr:     | 1497 kWh                                         |
| Energieeffizienzklasse:       | D                                                |
| Energieeffizienzindex EEI:    | 49,9                                             |
| Klimaklasse:                  | 4 (+30 °C UT und 55 % RF)                        |
| Temperaturklasse:             | K4                                               |
| Lichtquellenart:              | Leuchtstoffröhre                                 |
| Licht-Energieeffizienzklasse: | E                                                |

Artikel-Nr.: 60212

GTIN: 4059395041095

Typ: KBS 1250 GDU ST

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.