

Kühltisch Ready KT3002 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 2 Türen 2 halbe Schubladen

Kühltisch Ready KT3002 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 2 Türen 2 halbe Schubladen. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Kühltisch mit Arbeitsplatte, 100mm Aufkantung, Tiefe 700 mm, 2 Türen, 2 halbe Schubladen, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs, Umluftkühlung, Separater Ein-/Ausschalter, Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Boden als Wanne ausgebildet, Boden mit Reinigungsablauf, 50 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet, Türen mit Automatikverschluss unter 90° Öffnung selbstschließend, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen, Türfächer für die Aufnahme von 6x GN 1/1 Rosten B x T 325 x 535 mm oder Behälter geeignet, Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer, Verdampfer ragt in den oberen Bereich des angrenzenden Kühlraumes. Achtung: Platz kann nicht genutzt werden., Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm, Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar, Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1792 x 700 x 850 mm
Temperaturbereich von:	+/-0 °C
Temperaturbereich bis:	8 °C
Anzahl der Türen:	2
Kapazität der Türen:	GN 1/1
Türanschlag:	Links
Anzahl der Schubladen:	2
Kapazität der Schubladen :	GN 1/1
Bestückung:	GN 1/1
Arbeitsplatte:	mit Aufkantung
Aussenmaterial:	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial:	CNS 18/10
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,172 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	126 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtaung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Nutzzinhalt:	199 l
Energieverbrauch im Jahr:	1095 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Energieeffizienzindex EEI:	48
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Artikel-Nr.: 60221022

GTIN: 4059395093575

Typ: Ready KT3002 m AP AK 2T 2 hSR

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.