

Kühltisch Ready KT2610 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 2 Türen

Kühltisch Ready KT2610 mit Arbeitsplatte, Aufkantung 2 Türen. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Kühltisch mit Arbeitsplatte, 100mm Aufkantung, Tiefe 600 mm, 2 Türen, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs, Umluftkühlung, Separater Ein-/Ausschalter, Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Boden als Wanne ausgebildet, Boden mit Reinigungsablauf, 50 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet, Türen mit Automatikverschluss unter 90° Öffnung selbstschließend, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen, Türfächer für die Aufnahme von 3x Rosten B x T 405 x 460 mm oder Behälter geeignet, Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer, Verdampfer ragt in den oberen Bereich des angrenzenden Kühlraumes. Achtung: Platz kann nicht genutzt werden., Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm, Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar, Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1492 x 600 x 850 mm
Temperaturbereich von:	+/-0 °C
Temperaturbereich bis:	8 °C
Anzahl der Türen:	2
Türanschlag:	Links/Rechts
Bestückung:	Bleche/Roste
Arbeitsplatte:	mit Aufkantung
Außenmaterial:	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial:	CNS 18/10
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,172 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	98 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Nutzzinhalt:	153 l
Energieverbrauch im Jahr:	956 kWh
Energieeffizienzklasse:	C
Energieeffizienzindex EEI:	44
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Artikel-Nr.: 60221040

GTIN: 4059395094558

Typ: Ready KT2610 m AP AK 2T

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.