

Tiefkühltsch Ready TKT2000 mit Aufkantung

Tiefkühltsch Ready TKT2000 mit Aufkantung. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs, Umluftkühlung, Tauwasserverdunstung, Boden als Wanne ausgebildet, Boden mit Reinigungsablauf, 50 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet, Bei Modellen mit Aufkantung sind +100 mm auf die Höhe des Gerätes zu rechnen, Modelle mit Türen mit Automatikverschluss, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Türfächer für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten oder Behälter geeignet, Beschichteter Verdampfer, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm, Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar, Auch in Ausführung für Zentral kühlung lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1342 x 700 x 850 mm
Temperaturbereich von:	-18 °C
Temperaturbereich bis:	-22 °C
Anzahl der Türen:	2
Bestückung:	GN 1/1
Arbeitsplatte:	mit Aufkantung
Außenmaterial:	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial:	CNS 18/10
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,667 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	112 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Nutzzinhalt:	143 l
Energieverbrauch im Jahr:	2302 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEL:	72
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Artikel-Nr.: 60311006

GTIN: 4059395093636

Typ: Ready TKT2000 m AK

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.