

## Tiefkühltisch Ready TKT3000 mit Aufkantung

Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90° selbstschließend, über 90° feststehend. Magnetdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Tauwasserverdunstung erfolgt automatisch und energiesparend per Heißgas. Der Verdampfer ist beschichtet für eine längere Haltbarkeit. Die Arbeitsplatte hat eine Stärke von 50 mm. Der Innenraum ist für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten (bei Türen) oder Schalen ausgelegt. Bei Geräten mit Türen ist das Türfach mit einem GN 1/1 Rost ausgestattet und es kann bis max. 6 Roste in einem Abstand von 70 mm aufnehmen, für die hierfür optional benötigten U-Schienen und Roste unterbreiten wir Ihnen gerne ein separates Angebot. Der Kühltisch steht auf höhenverstellbaren (125 mm bis 200 mm) CNS-Füßen.



Artikel-Nr.: 60311007  
GTIN: 4059395093643



### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- Boden mit Reinigungsablauf
- 50 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- Bei Modellen mit Aufkantung sind +100 mm auf die Höhe des Gerätes zu rechnen
- Modelle mit Türen mit Automatikverschluss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türfächer für die Aufnahme von GN 1/1 Rosten oder Behälter geeignet
- Beschichteter Verdampfer
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm
- Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
- Auch in Ausführung für Zentral kühlung lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühltisch
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1792 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	850 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	-18 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-22 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Arbeitsplatte</b>	mit Aufkantung
<b>Aussenmaterial</b>	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
<b>Innenmaterial</b>	CNS 18/10
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,667 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	156 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Rost je Tür 325 x 535 mm
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch

Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	87 g

## Energiedaten

Nutzzinhalt	214 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	2901 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	80
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	Ready TKT3000- 19056854
EPREL Registrierungsnummer	1436810
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

### Rost GN 1/1 zum Kühltablett Serie KT Classic

GTIN: 4059395048926

Artikel-Nr.: 835403

---

### Auflageschiene für Ready KT und KU/TKU 1407

GTIN: 4059395000825

Artikel-Nr.: 96060006

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**