

Tiefkühltsch Ready TKT2600 mit Arbeitsplatte 2 Türen

Tiefkühltsch Ready TKT2600 mit Arbeitsplatte 2 Türen. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Tiefkühltsch mit Arbeitsplatte, Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer, Elektronische Steuerung, Digitale Temperaturanzeige, Separater Ein-/Ausschalter, Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs, Umluftkühlung, Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, Boden als Wanne ausgebildet und Reinigungsablauf, Türen unter 90° Öffnung selbstschließend, Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung, Türfächer für die Aufnahme von Rosten B x T 405 x 460 mm, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 125 mm bis 200 mm, Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar, Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	1492 x 600 x 800 mm
Temperaturbereich von:	-18 °C
Temperaturbereich bis:	-22 °C
Anzahl der Türen:	2
Türanschlag:	Links
Arbeitsplatte:	mit Aufkantung
Außenmaterial:	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial:	CNS 18/10
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,667 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	98 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Nutzzinhalt:	153 l
Energieverbrauch im Jahr:	2302 kWh
Energieeffizienzklasse:	D
Energieeffizienzindex EEL:	70,00
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Artikel-Nr.: 60313060

GTIN: 4059395094657

Typ: Ready TKT2600 m AP 2T

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.