

Schubladenkühler UKS 140

Der Schubladenkühler UKS 140 von KBS Gastrotechnik ist die ideale Lösung für die effiziente Kühlung von Ein-Liter-Flaschen oder Getränkekisten. Dank der frontseitigen Be- und Entlüftung ist er vollständig einbaufähig und somit perfekt für den professionellen Einsatz geeignet.

Ausgestattet mit einer elektronischen Steuerung und digitaler Temperaturanzeige ermöglicht der UKS 140 eine präzise Kontrolle des Temperaturbereichs von 0 °C bis 8 °C. Die energiesparende LED-Beleuchtung über der oberen Schublade ist separat schaltbar und sorgt für optimale Sichtverhältnisse.

Der dreiseitige Edelstahlkorpus und die robusten Schubladen mit Stangengriffen gewährleisten Langlebigkeit und einfache Reinigung. Die Schubladen sind werkzeuglos herausnehmbar und bieten Platz für Getränkekästen mit den Maßen 397 x 315 x 300 mm. Eine integrierte Rahmenheizung verhindert Schimmelbildung, während die beschichtete Heißgastauwasserverdunstung für eine lange Lebensdauer sorgt.

Mit einem Bruttoinhalt von 150 Litern und einem jährlichen Energieverbrauch von 438 kWh gehört der UKS 140 zur Energieeffizienzklasse D. Vier höhenverstellbare AusgleichsfüÙe ermöglichen einen sicheren Stand, selbst bei unebenem Boden.

Der Schubladenkühler UKS 140 vereint Funktionalität, Effizienz und modernes Design und ist somit die perfekte Ergänzung für jede professionelle Gastronomieküche.

Bitte beachten Sie: Bei freier Aufstellung des Kühlers müssen die zwei im Lieferumfang vorhandenen Kipphalter auf den Boden montiert werden. Hierdurch ist sichergestellt, dass bei maximaler Öffnung der Schubladen das Gerät nicht nach vorne kippt.



Artikel-Nr.: 60339
GTIN: 4059395056518



Produktvorteile:

- Voll einbaufähig
- Frontseitige Be- und Entlüftung
- Umluftkühlung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Korpus dreiseitig aus Edelstahl
- Innenraum aus geprägtem Aluminium
- Schubladen aus Edelstahl
- Schubladen mit robusten Stangengriffen bestückt
- Schubladen werkzeuglos herausnehmbar
- Schubladen zur Aufnahme von 1 Liter Flaschen
- Schubladen zur Aufnahme von Getränkekästen B x T x H 397 x 315 x 300 mm geeignet
- Rahmenheizung zur Verhinderung von Schimmelbildung
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Bitte beachten Sie: Bei freier Aufstellung des Kühlers müssen die zwei im Lieferumfang vorhandenen Kipphalter auf dem Boden montiert werden. Hierdurch ist sichergestellt, dass bei maximaler Öffnung der Schubladen das Gerät nicht nach vorne kippt.

Technische Daten:

Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	

Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	865 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schublade
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Schubladen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Chromnickelstahl AISI 304
Innenmaterial	Chromstahl und Aluminium
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,11 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	56 kg
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	28 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	150 l
Nutzinhalt	110 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	578 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	UKS 140
EPREL Registrierungsnummer	2025543
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

2 Blenden Rohlinge für UKS 140

GTIN: 4059395070767

Artikel-Nr.: 60070

2 Rahmen zur Aufnahme von Dekorplatten für UKS 140

GTIN: 4059395070774

Artikel-Nr.: 60112

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de