

Edelstahlkühlschrank KU 753 ohne Maschine, linksanschlag

Umluft Edelstahl-Gewerbekühlschrank GN 2/1 mit Touch-Screen-Steuerung und großer digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank ist für den Anschluß an Zentralkühlung, (Einspritzventil bauseitig) für Kältemittel R 452a oder R 134a (Kältemitteltyp muss bei Bestellung angegeben werden) vorbereitet.

Der Gewerbe-Kühlschrank verfügt über eine seitliche große LED-Beleuchtung um den Innenraum großzügig auszuleuchten. Eine energiesparende 80 mm Isolierung und eine energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung tragen zu einer weiteren Energieoptimierung bei. Hochwertiger Innenraum aus CNS (AISI 304) mit tiefgezogenen vorgeformten Auflagenschienen zur Einbringung von maximal 24 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 3 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rund Füße (95 bis 115 mm) aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 60421031
GTIN: 4059395068368



Produktvorteile:

- Elektronische Touch-Screen- Steuerung
- Große digitale Temperaturanzeige
- Für Zentralkühlung
- E-Ventil bauseits
- Für Kältemittel R 452a oder R 134a (bei Bestellung angeben)
- Beschichteter Verdampfer
- Große LED Beleuchtung seitlich angebracht
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Auflageschienen für maximal 24 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 80 mm Energiesparisolierung
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rund Füße aus Edelstahl (95 bis 115 mm)

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	693 mm
Tiefe	875 mm

Höhe	2119 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Links
Bestückung	GN 2/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl 201, dreiseitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,009 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	161 kg
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	80 mm
Kälteleistung	361 W bei -10 °C und Kondensationstemperatur 45 °C

Energiedaten

Bruttoinhalt	610 l
Nutzinhalt	481 l
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	KACP-701L LED LC

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 grau rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Fußpedal für KU/TKU 753 rechtsanschlag

GTIN: 4059395029611

Artikel-Nr.: 825430

Rollensatz für KU/TKU 752

GTIN: 4059395029628

Artikel-Nr.: 825432

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de