

Backbar KBS 322 mit Glastüren

Backbar mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die energiesparende LED-Beleuchtung des Innenraums ist separat schaltbar. Der Innenraum ist aus geprägtem Aluminium und mit Rasterleisten versehen, so dass die weiß beschichteten Roste individuell in der Höhe verstellbar werden können. Die Roststäbe sind engmaschig mit einem Abstand von nur 7 mm angebracht, so dass Flaschen und Dosen stabil stehen. Die selbstschließenden Isolierglastüren sind abschließbar. Durch die frontseitige Be- und Entlüftung eignet sich die Backbar auch für den Einbau. Die Heißgastauwasserverdunstung ist beschichtet und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Das Gerät steht auf 4 Ausgleichfüße.

Artikel-Nr.: 60434
GTIN: 4059395056693



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Innenraum aus geprägtem Aluminium
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Engmaschige Roste
- Umluftkühlung
- Front Be- und Entlüftung
- 3 Isolierglasschiebetüren, selbstschließend mit Schloss
- 4 höhenverstellbare Ausgleichfüße

Technische Daten:

Geräteart	Back Bar
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1350 mm
Tiefe	512 mm
Höhe	870 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	3
Bestückung	Dosen
Bestückungsmöglichkeit	190 Dosen 0,33 Liter und 110 Dosen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Stahlblech-/Kunststoff schwarz
Innenmaterial	Aluminium geprägt
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,408 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	82 kg
Serienzubehör	6 höhenverstellbare Roste (4 Stk. 396 x 324 mm, 2 Stk. 440 x 324 mm) Schloss
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	75 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	3 °C
Bruttoinhalt	307 l
Energieverbrauch im Jahr	1398 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	97
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
Herstellerkennung	KBS 322
EPREL Registrierungsnummer	2077605
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler




1398 kWh/annum



81002/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rosthalter für KBS 196 und KBS 321

GTIN: 4059395045017

Artikel-Nr.: 812026

Fuß niedrig für KBS 196 und KBS 321

GTIN: 4059395045055

Artikel-Nr.: 812757

Rost mitte für KBS 321

GTIN: 4059395045031

Artikel-Nr.: 812030

Rost für KBS 321

GTIN: 4059395045048

Artikel-Nr.: 812031

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de