

Ready KU 707 K-TK Edelstahl Kühl-Gefrierkombination

Ready KU 707 K-TK Edelstahl Kühl-Gefrierkombination. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Umluft Edelstahl Kühl-Tiefkühlkombination, Elektronischer Steuerung, Digitaler Temperaturanzeige, Energiesparende 60 mm Isolierung, Energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung, Automatische Abtauung, Temperaturbereich Kühlabteil $\pm 0^{\circ}\text{C}$ bis $+ 8^{\circ}\text{C}$, Kühlabteil Bruttoinhalt 280 Liter, Anschlußwert Kühlabteil 0,230 Watt, Temperaturbereich Kühlabteil -17°C bis $- 21^{\circ}\text{C}$, Tiefkühlabteil Bruttoinhalt 251 Liter, Anschlußwert Tiefkühlabteil 0,415 Watt, Hochwertiger Edelstahl-Innenraum, Kühlabteil mit 1 Rost und 1 Paar Auflageschienen im Lieferumfang, Rost mit maximal 40 kg belastbar, Maximal können 9 Roste mit einem Abstand von 55mm eingebracht werden, Tiefkühlabteil inklusive 3 PVC Behälter, PVC Behälterabmessungen BxHxT 543 x 540 x 100mm, Leichte Reinigung des Innenraumes, Reinigungsablauf im Edelstahlboden, Selbstschließende Tür mit Arriturierung bei 90° Öffnung, Leicht wechselbare Tür-Magnetsteckdichtung, Türen mit senkrechter eingelassener Griffleiste, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	653 x 842 x 2040 mm
Öffnungssystem:	Volltür
Temperaturbereich von:	$\pm 0^{\circ}\text{C}$
Temperaturbereich bis:	8°C
Anzahl der Türen:	2
Türanschlag:	Rechts
Bestückung:	GN 2/1
Innenbeleuchtung:	Ja
Außenmaterial:	Edelstahl AISI 201
Innenmaterial:	Edelstahl CNS
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlußwert Elektro:	0,645 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	175 kg
ZK Optional:	Ja
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Automatisch
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Nutzzinhalt:	531 l
Klimaklasse:	4 ($+30^{\circ}\text{C}$ UT und 55 % RF)

Artikel-Nr.: 60521014

GTIN: 4059395049824

Typ: Ready KU 707 K-TK

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.