

## Stopfer-Kühl-Aggregat SA-K 17

Stopferaggregat für Wandmontage bis max. 100 mm Wanddämmstärke, mit elektronischer Steuerung, digitaler Temperaturanzeige, automatischer Abtauung mit beschichteter Heißgas-Tauwasserverdunstung und Tauwasserverdunsterschale mit Überlaufrohr.

Bitte beachten Sie bei Einsatz und Planung des Kühlaggregates- Tiefkühlaggregates die Umgebungstemperatur, die Anzahl der Begehungen am Tag, Einbringtemperatur der Ware und Raumbelüftung. Dies sind entscheidende Faktoren die maßgeblich die Leistung der Aggregate beeinflussen. Die hier angegebenen technischen Werte werden bei optimalen Bedingungen erreicht ( z.B. max. 10 % Wareumschlag pro Tag ). Sie planen eine größere Anlage, nutzen Sie hierzu unsere Kühlzellenplanungshilfe im Downloadbereich.

Artikel-Nr.: 606104  
GTIN: 4059395071580



### Produktvorteile:

- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahlblech, weiß
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- Ohne Beleuchtung
- Hermetische Verdichter
- Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer
- Automatische Abtauung
- Heißgastauwasserverdunstung mit Tauwasserverdunsterschale
- Tauwassermotüberlaufstutzen

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Aggregate
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	960 mm
<b>Tiefe</b>	750 mm
<b>Höhe</b>	990 mm
<b>Aufstellart</b>	Einbau
<b>Temperaturbereich von</b>	+/-0 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Aussenmaterial</b>	Verzinktes Stahlblech, weiß
<b>Anschlußart</b>	Anschlussfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	2,20 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	112 kg
<b>SWS</b>	Ja NEU
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	32 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	60 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>für Kühlräume bis zu max. m³ geeignet</b>	17,6 m³
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

### Energiedaten

**Luftschallemissionsklasse**  
**Luftschallemission**

**D**  
**62 dB bei 1 Meter**

**Weitere Ansichten**



**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen Dokumenten**



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**