

Stopfer-Kühl-Aggregat SAA-K 25 für Außenaufstellung

Robustes Kälteaggregat für Kühlzellen im Außenbereich – leistungsstark, effizient und zuverlässig.

Das Kompakt-Kälteaggregat für Kühlzellen zur Außenmontage ist die ideale Lösung für professionelle Kälteanwendungen im Gewerbe und in der Gastronomie. Entwickelt für den dauerhaften Einsatz im Freien, überzeugt das Aggregat durch höchste Betriebssicherheit, moderne Steuerungstechnik und eine besonders wartungsfreundliche Bauweise.

Das selbsttragende Wetterschutzgehäuse aus verzinktem Blech mit hochwertiger Pulverbeschichtung schützt alle Komponenten zuverlässig vor Witterungseinflüssen und sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Konstruktion ist speziell für die Wandmontage als Stopfergerät ausgelegt und eignet sich für Kühlzellen mit einer Isolierstärke von bis zu 100 mm.

Für eine präzise und komfortable Temperaturführung sorgt die elektronische Steuerung RIV-OLUTION mit integrierter Temperaturanzeige. In Kombination mit hermetischen Verdichtern inklusive thermischem Überlastungsschutz gewährleistet das Aggregat einen sicheren, energieeffizienten und langlebigen Betrieb – auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Weitere Highlights sind die automatische Heißgas-Abtauung, eine integrierte Ölsumpfheizung sowie die elektronisch geregelten Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer. Diese Komponenten sorgen für eine optimale Kälteleistung, reduzierte Vereisung und einen gleichmäßigen Luftstrom innerhalb der Kühlzelle.

Die serienmäßige Ausstattung wird durch ein mechanisches Thermostatventil, Sicherheitsdruckschalter auf der Hochdruckseite sowie Hoch- und Niederdrucksonden ergänzt – für maximale Betriebssicherheit. Praktische Details wie die eingebaute Beleuchtung unter dem Verdampfer, eine Schaltschrankheizung und der Tauwasserablauf nach außen für den bauseitigen Anschluss an einen Abfluss runden das Gesamtkonzept ab.

Das Kälteaggregat wird montagefertig mit einem 2,5 m Netzkabel inklusive Industriestecker geliefert (bauseitige Absicherung erforderlich) und bietet damit eine schnelle und unkomplizierte Installation.

Fazit: Dieses Kälteaggregat ist die perfekte Wahl für alle, die ein leistungsstarkes, wetterfestes und wartungsarmes Kühlzellenaggregat für den Außenbereich suchen – zuverlässig, effizient und auf dem neuesten Stand der Kältetechnik.



Artikel-Nr.: 606115
GTIN: 4059395071634



Produktvorteile:

- Kompaktes Kälteaggregat für Außenmontage
- Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Blech
- Blechteile Pulverbeschichtet weiß lackiert
- Wandmontage als Stopferaggregat
- Montage bei Paneelen bis 100 mm Stärke
- Elektronische Steuerung RIV-OLUTION
- Digitale Temperaturanzeige
- Anschlusskabel 2,5 m mit Industriestecker
- Hermetische Verdichter mit thermischen Überlastungsschutz
- Automatische Abtauung mit Heißgas
- Ölsumpfheizung
- Bauseitige Absicherung
- Eingebaute Beleuchtung unter dem Verdampfer
- Schaltschrank Heizung
- Elektronische Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer
- Mechanisches Thermostatventil als Standard
- Sicherheitsdruckschalter auf der Hochdruckseite
- Hochdrucksensoren und Niederdrucksensoren
- Tauwasserablauf nach Außen
- Bauseitigen Anschluss an einen Abfluss

Technische Daten:

Geräteart	Aggregate
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	835 mm
Tiefe	899 mm
Höhe	773 mm
Aufstellart	Einbau
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Aussenmaterial	Verzinktes Stahlblech, weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,577 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	115 kg
SWS	Ja NEU
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
für Kühlräume bis zu max. m ³ geeignet	24,7 m ³
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Keine Ergebnisse

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de