

SF 3 Schnellabkühler Schockfroster 3x GN 1/1

SF 3 Schnellabkühler Schockfroster 3x GN 1/1. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Schnellabkühler und Schockfroster, Edelstahl 3-seitig, Türrahmenheizung, Touch Screen-Steuerung, Schnellabkühlzyklus +90 °C bis +3 °C, Schockfrostartzyklus +90 °C bis -18 °C, Kerntemperatur -18 °C, Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus, 35 mm Isolierung, Hygieneausführung, Innenraum mit gerundeten Ecken, Aufgesetzter Edelstahlgriff, Türanschlag links, nicht wechselbar, Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	590 x 700 x 520 mm
Öffnungssystem:	Volltür
Temperaturbereich von:	90 °C
Temperaturbereich bis:	-18 °C
Anzahl der Türen:	1
Türanschlag:	Links
Bestückungsmöglichkeit:	3 GN 1/1 Längseinschub
Steuerung:	Elektronisch
Außenmaterial:	Edelstahl
Innenmaterial:	Edelstahl
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,41 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	55 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Manuell
Abkühlleistung:	8 kg
Schockfrostartleistung:	4 kg
Kälteleistung:	565 W
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Energieverbrauch Schnellabkühlung:	0,08 kWh
Energieverbrauch Schockfrostart :	0,28 kWh
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Artikel-Nr.: 60621004

GTIN: 4059395056730

Typ: SF 3

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.