

SF 8 Schnellabkühler Schockfroster 8x GN 1/1

SF 8 Schnellabkühler Schockfroster 8x GN 1/1. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Schnellabkühler und Schockfroster, Edelstahl 3-seitig, Türrahmenheizung, Touch Screen-Steuerung, Kerntemperaturfühler, Für 8 x GN 1/1 oder 600 x 400 mm Bleche, Schnellabkühlzyklus +90 °C bis +3 °C, Schockfrostartzyklus +90 °C bis -18 °C, Kerntemperatur -18 °C, Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus, 60 mm Energiespar-Isolierung, Hygieneausführung, Innenraum mit gerundeten Ecken, Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste, Türanschlag rechts, Türanschlag links, Werkseitig lieferbar, Tür unter 90° selbstschließend, Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße von 130 mm bis max. 200 mm.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	790 x 806 x 1290 mm
Öffnungssystem:	Volltür
Temperaturbereich von:	90 °C
Temperaturbereich bis:	-18 °C
Anzahl der Türen:	1
Türanschlag:	Rechts
Bestückungsmöglichkeit:	8 GN 1/1 oder 600x400 Bleche
Steuerung:	Elektronisch
Außenmaterial:	Edelstahl
Innenmaterial:	Edelstahl
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,713 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	150 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Manuell
Abkühlleistung:	34 kg
Schockfrostartleistung:	18 kg
Kälteleistung:	1180 W
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Energieverbrauch Schnellabkühlung:	0,05 kWh
Energieverbrauch Schockfrostart :	0,13 kWh
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Artikel-Nr.: 60621009

GTIN: 4059395056754

Typ: SF 8

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.