

SF 5 Pro Schnellabkühler Schockfroster 5x GN 1/1

SF 5 Pro Schnellabkühler Schockfroster 5x GN 1/1. Zu den besonderen Produkteigenschaften zählen: Schnellabkühler und Schockfroster, Kühl- und Gefrierzyklen, die nach Zeit oder Temperatur gesteuert werden können, 5 x GN 1/1 Längseinschub bis max. 65 mm tief, oder Bleche 600 x 400 mm, Edelstahl dreiseitig, Türrahmenheizung, Hochwertiges 2,8" Touchscreen-Steuerung, 9 Sprachen einstellbar, Zeitgesteuerte Schnellabkühlung/Schockfrosterung, Soft oder Hard Schnellabkühlung / Schockfrosterungsfunktion, Vorkühlfunktion (Precooling), 7 voreingestellte Programme (Zyklen), 20 individuell programmierbare Zyklen, Beheizter Kerntemperaturfühler, Beschichteter Verdampfer, Automatischer Wechsel in den Konservierungsmodus, Manuelle Abtauung, Automatische Tauwasserverdunstung, Kältemittel R 290, 60 mm Isolierung, Hygieneausführung, Innenraum mit gerundeten Ecken, Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste, Türanschlag rechts, Türanschlag links, Werkseitig lieferbar, Tür unter 90° selbstschließen, Nur Linksanschlag möglich, Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung, Höhenverstellbare Ausgleichsfüße von 130 mm bis max 200 mm.

Technische Merkmale

Außenmasse B x T x H:	790 x 720 x 850 mm
Öffnungssystem:	Volltür
Temperaturbereich von:	65 °C
Temperaturbereich bis:	-18 °C
Anzahl der Türen:	1
Kapazität der Türen:	GN 1/1
Türanschlag:	Rechts
Bestückung:	GN 1/1
Bestückungsmöglichkeit:	5x GN 1/1 oder 5x Bleche EN 600 x 400
Anzahl Behälter:	5
Steuerung:	Elektronisch
Außenmaterial:	Edelstahl
Innenmaterial:	Edelstahl
Anschlußart:	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro:	0,55 kW
Spannung:	230 Volt
Bruttogewicht:	111 kg
Kühlung:	Umluft
Tauwasserverdunstung:	Ja
Abtauung:	Manuell
Abkühlleistung:	18 kg
Schockfrosterleistung:	9 kg
Kälteleistung:	710 W
Kältemittel:	R 290 (Propan)/GWP 3
Energieverbrauch Schnellabkühlung:	0,09 kWh
Energieverbrauch Schockfrosterung :	0,20 kWh
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Artikel-Nr.: 60621011

GTIN: 4059395060881

Typ: SF 5 Pro

Lieferant: KBS

Stand: 3.2026

Für Druckfehler keine Haftung.